

Plocha.....	25	[m ²]
Výška hs.....	2,8	[m]
Náhodilé pn.....	50	[kg.m ⁻²]
Stálé ps.....	0,00	[kg.m ⁻²]
Dodatkové ps	0,00	[kg.m ⁻²]
Náhodilé an	0,9	[-]
Stálé as	0,90	[-]
Otvory So/Ho	/-	[m ² /m]
Číslo podlaží v úseku.....	1	[-]

Otvor v podlaže.....	0,00	[m ²]
----------------------	------	-------------------

Umývárna + WC

Plocha.....	20	[m ²]
Výška hs.....	2,8	[m]
Náhodilé pn.....	20	[kg.m ⁻²]
Stálé ps.....	10,00	[kg.m ⁻²]
Dodatkové ps	0,00	[kg.m ⁻²]
Náhodilé an	1,0	[-]
Stálé as	0,90	[-]
Otvory So/Ho	/-	[m ² /m]
Číslo podlaží v úseku.....	1	[-]
Otvor v podlaže.....	0,00	[m ²]

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	68,1	[kg.m ⁻²]
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	III	
Plocha požárního úseku S	360	[m ²]
Koeficient n.....	0,021	
Koeficient k.....	0,051	
Plocha otvorů pož.úseku So	7,00	[m ²]
Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,00	[m]
Parametr odvětrání F0	0,01	
Průměrná světlá výška pož.úseku hs.....	2,80	[m ²]
Požární zatížení p.....	47,91	[kg.m ⁻²]
Koeficient a	1,03	
Koeficient b.....	1,43	
Koeficient c	1,00	
Normová teplota Tn	969,34	[°C]
Čas zakouření te	2,04	[min]
Maximální délka pož.úseku	73,02	[m]
Maximální šířka pož.úseku	46,95	[m]
Maximální plocha pož.úseku	3 428,21	[m ²]
Maximální počet užitných podlaží.....	1,99	