

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

334.2.3/A/20

Váš dopis zn.:

Ze dne

13.07.2017

Spisová značka:

MUCL/66612/2017/Piš

Ev. č. dokumentu

97048

Č. j. dokumentu:

MUCL/83597/2017

Vyřizuje:

Ing. Píšková Alexandra

Telefon:

487 881 136

Počet stran dokumentu:

11

Počet listů příloh:


Datum:

04.09.2017

Rozhodnutí nabylo
právní moci dne

8. 9. 2017

Stavební povolení



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

Výroková část:

Podle ustanovení § 15 odst. 1) vodního zákona v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona vydává **Městu Ralsko, IČO 00831514, Kuřívody č.p. 701, 471 24 Ralsko**, jako účastníku řízení

stavební povolení ke stavbě vodního díla

"**Hradčanský rybník - oprava rybníka**" umístěné na pozemcích (jejich částech) parc. č. 471, 620, 621, 626/4, 668/9, 758 v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, obec Ralsko, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, ČHP -1-14-03-031, IDVT 10284003.

Orientační určení polohy stavby:

X

987206

Y

714667

Popis stavby:

Jedná se o opravu stávající stavby. V parametrech bezpečnostních prvků se doplňuje objekt bezpečnostního přelivu s kapacitou pro převedení Q200, Vypouštěcí zařízení se vyměňuje za nové. Vypouštěcí zařízení umožní řízení vypouštění regulací hladiny a dodržení minimálního zůstatkového průtoku při napouštění

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 881 105
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 Česká Lípa
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Nám. T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 Česká Lípa
e-mail: piskova@mucl.cz

nádrže. Dále bude provedena oprava podhrází, loviště a strouhy s tůněmi a oprava odběrného objektu pro zásobování tůní. Bude provedeno rozšíření koruny hráze na návodní straně, pro možnost vybudování chodníku o 3 m kamenným záhozem s proštěrkováním. Vzdušný líc bude opraven urovnáním do sklonu 1:3 s výjimkou prostoru vyústění bezpečnostního přepadu a spodní výpusti. Doplněn bude chodník po hrázi. Budou odstraněny všechny stávající nefunkční objekty – náhon na MVE, přepad pro MVE, stávající spodní výpust, stávající loviště.

Stavební objekty:

SO 01 Bezpečnostní přeliv
SO 02 Spodní výpust
SO 03 Hráz
SO 05 Objekty podhrází, odběrný objekt
SO 06 Biotechnická opatření podhrází
SO 07 Nádrž sediment, pláž
SO 08 Bourací práce

Popis stavebních objektů:

SO 01 Bezpečnostní přeliv a SO 02 Spodní výpust

Založení sdruženého objektu je uvažováno v jednom celku. Sdružený objekt, bezpečnostní přeliv kašnový, přelivnou hranu tvoří koruna zdi z lomového kamene délky 2 x 8 m, v rámci bezpečnosti je přepadová hrana prodloužena o zaoblenou část s integrovaným objektem spodní výpusti. Šířka v koruně je 600 mm, sklon vzdušné strany 1:10, sklon návodní strany 1:5. Přeliv bude proveden ze zdiva z lomového kamene, čedič, s vyspárováním a s betonovým středovým jádrem z betonu 1. Kašnový přeliv je navržen v šířce dna 4 m o podélném sklonu 3,56%. Dno bezpečnostního přelivu je navrženo zpevnit dlažbou z lomového kamene s vyspárováním, položené na podkladním betonu, vyztuženém KARI sítí 15x15 – 6 mm v tloušťce min. 200 mm. Prostor mezi základovými pasy zdi bezpečnostního přelivu bude vyplněn výplňovým betonem. Středem dna bude vedeno potrubí spodní výpusti OC 508 x 12, uložené na podkladním betonu v tloušťce 250 mm. V čele zaoblené části přelivu bude vybudována rampa pro migrující živočichy ve sklonu 1:1 z dlažby z lomového kamene s neurovnaným lícem, do betonu.

Zdi bezpečnostního přelivu budou plynule zborcenou plochou navázány na rámovou propust IZM 2/826 - 3000 x 2000 mm v délce 14 m a v podélném sklonu 3,56%, procházející pod hrázi.

Na dně rámové propusti bude z obou stran proveden chodíček širší 500 mm z dlažby z lomového kamene sloužící pro migraci živočichů.

Vyústění na vzdušné straně bude ukončeno korytem tvořeným zdmi z lomového kamene se dnem z betonu v podélném sklonu 3,56% vyztuženým KARI sítí 15x15-6mm do místa vyústění potrubí spodní výpusti. Na odtok bude navazovat SO 05 loviště.

Požerák se navrhuje prefabrikovaný, s účinnou délkou přelivné hrany 850mm. Půdorysný rozměr požeráku je 1940x1600mm, výpustní potrubí silnostěnná ocel 508x12mm. Výška požeráku celková 3,050m, ode dna 2,9m, ode dna výpustního potrubí 2,9 m. Požerák se opatří uzamykatelným poklopem pro zamezení neoprávněné manipulace s dlužemi. Tvar poklopu se provede dle typu požeráku dodaného na stavbu.

Pro manipulaci se spodní výpustí bude sdružený objekt opatřen ocelovo – dřevěnou konstrukcí lávky a plošiny nad zaoblenou částí přelivu. Délka lávky bude 11,45 m, plocha plošiny 17,2 m². Nosná část bude provedena z U nosníků, pochozí část z dřevěných prvků (dub).

SO 03 Hráz

Stávající zemní hráze zůstane zachována, bude rozšířena v koruně o 3 m z důvodu požadavku na stavbu chodníku. Rozšíření bude provedeno ve stávajícím sklonu 1:2 kamenným záhozem s poštěrkováním. Pro provedení opravy bezpečnostního přelivu a spodní výpusti bude proveden překop hráze. Na vzdušné straně hráze bude upraven svah do sklonu 1:3, s výjimkou prostoru kolem vyústění bezpečnostního přelivu. Zde zůstane stávající sklon hráze zachován.

Po dokončení stavby bude opraven asfaltový povrch komunikace na koruně hráze v rozsahu překopu olmým zařízením a rozšířením obrusné vrstvy komunikace o 0,5 m na každou stranu zásahu.

SO 05 Objekty podhrází, odběrný objekt, loviště

Odběrný objekt tvoří zděný objekt z lomového kamene o půdorysných rozměrech 1000 x 1400 mm, výšky 1000 mm se zaintegrovanou trubkou PEHD 160x 14,6 PE 100 RCplus. Uzavírání a regulace průtoku bude prováděna kanalizačním šoupátkem se zemní zákopovou soupravou, umístěným vedle chodníku. Potrubí bude v hrázi uloženo do původní trubky DN 400. Před potrubím budou v odběrném objektu osazeny česle s průlinou 3 cm do U profilů osazených při stavbě objektu. Návodní líc objektu bude kopírovat návodní líc hráze – sklon 1:2. Zdivo bude provedeno z lomového kamene do betonu.

Loviště - na výtoku spodní výpusti bude provedena oprava loviště. Loviště bude mít konstrukci s lomového kamene se vsazenými U profily pro vložení dluží v době výlovu.

Za lovištěm přejde koryto odtokového kanálu pozvolně do koryta lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 3600 mm. Dlažba bude ukončena stabilizačním prahem za kterým bude provedena ještě stabilizace dna těžkým kamenným záhozem s urovnáním líce v délce 5 m. Zbývající koryto bude upraveno do přírodního stavu a bude plynule navázáno na stávající propust pod mostkem místní komunikace.

SO 06 Biotechnická opatření podhráží

Navrhovaná obnova tůň a strouhy předpokládá vyčištění tůň a strouhy zanesených vlivem neúdržby pozemku. Jedná se o provedení přírodě blízké úpravy podhráží. Předpokládá se vznik 2 průtočných tůň. Strouha bude prohloubena strojně, drobnou mechanizací, předpokládaná hloubka 0,5 m, dno ani břehy nebudou opevňovány. Obě průtočné tůně budou provedeny různých hloubek a rozměrů, nepravidelných tvarů. Dno ani břehy nebudou urovnávány. Jedná se o dvě tůně větších rozměrů 120 a 200 m², které budou provedeny taktéž strojně. Dno bude vymodelováno kaskádovitým způsobem, stupně budou provedeny po cca 20 cm. Přechody mezi jednotlivými stupni budou šikmé, ve sklonu cca 1:3 nebo pozvolnějším. Část dna bude prohloubena do nezámrzné hloubky 1,2 a 1,5 m. Obě větší tůně budou mít místa s větší hloubkou a místa s hloubkou menší. Mělčiny s hloubkou do 0,5 m budou minimálně v jedné třetině větších tůň. Tůně budou pozvolně přecházet do litorálního pásma a to nejméně ve 20 % obvodu tůně.

SO 07 Nádrž sediment, pláž

V nádrži bude provedeno odstranění sedimentu z cca 2/3 plochy nádrže. Na základě provedeného měření sedimentu se jedná o cca 19 000 m³ sedimentu. Pro odvodnění sedimentu bude využita plocha nádrže po jejím vypuštění v podzimních měsících. Sediment bude odstraněn na jaře následujícího roku. Na základě provedených rozborů sedimentu bude tento využit na svrchní rekultivaci pozemků p.č. 318, 321 a 322 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí. Pokud rozbor sedimentů pro tento účel budou nevyhovující, bude sediment odvezen na skládku.

Stávající rybníční strouha – tok v prostoru nádrže bude zachován ve stávajícím tvaru.

Stávající pláž bude obnovena v původním rozsahu. Stávající znečištěný písek bude odvezen na skládku, případně využit pro podsyp chodníku. Povrch pláže bude nahrazen pískem novým v ploše 2700 m².

SO 08 Bourací práce

Předmětem bouracích prací je odstranění stávajících konstrukcí sloužících pro MVE. Z důvodu nemožnosti provést detailní průzkum objektů v hrázi, bude způsob odstranění konstrukcí odsouhlasen na kontrolním dni po odstranění konstrukcí na návodní straně hráze a provedení bližšího průzkumu.

Objekty k odstranění:

Původní trubní přeliv Be DN 400 délka 26 m – do potrubí bude vloženo potrubí odběrného objektu. Mezikruží bude zaplaveno popílkovým stabilizátem.

Stávající spodní výpust - kompletní konstrukce požeráku a výpustného potrubí bude odstraněna. Požerák – dvoudlužový požerák o rozměrech 1,2 x 1,2 x 3,8 m. Výpust Be DN 500 v délce 5 m, Be DN 800 – 18 m.

Loviště – betonový objekt loviště délky 9,85 m, šířka ve dně 1,5 m, tloušťka stěn 0,3 m a zpevněný odtok v délce 5,22 bude odstraněno.

Bezpečnostní přeliv, odběrný objekt pro MVE – přelivná hrana z kamenné dlažby délky 2,15 m, vtokový otvor 2,15 x 0,6 m napojený na klenutý propustek budou odstraněny. Předpokládána tloušťka betonové konstrukce 0,35 m.

Klenutý propustek z kamene délky 12 m, šířky 1,2 m výšky 1 m bude z obou stran zazděn a vyplněn popílkovým stabilizátem. Pro vyplnění bude na vzdušné straně ponechán otvor pro odvedení vzduchu.

Klenutý propustek z kamene délky neznámé – max. však 12 m, šířky 1,2 m, výšky 1 m bude z obou stran zazděn a vyplněn popílkovým stabilizátem. Pro vyplnění bude na vzdušné straně ponechán otvor pro odvedení vzduchu.

Betonový žlab odtoku v délce 2,4 m, tloušťka stěn 0,3 m, hloubka 1,1 m, šířka ve dně 1,25 m zastropený betonovou deskou tl. 0,25 m bude odstraněn.

Betonový žlab odtoku v délce 5,65 m, tloušťka stěn 0,3 m, hloubka 1,1 m, šířka ve dně 1,25 m bude odstraněn.

Svislý stupeň výšky 2,4 m, šířky 1,85 m tl. zdi 0,5 m, opěrná zídka délky 4,1 m šířky 0,5 a schodiště v délce 1,6 m budou odstraněny.

Stávající odtokové koryto MVE – nebude využíváno, ale z důvodu požadavků na ochranu biotopu bude dočasně zachováno, délka zdi 51,9 m, výška 1,25 m a šířka 0,5 m. Zeď bude jednostranně odstraněna, koryto nebude zasypano.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost Vodohospodářské projekty s.r.o., Česká Lípa, v lednu/2017. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí a musí být projednány se zodpovědným projektantem.
2. Předpokládáný termín dokončení stavby 03/2019.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Česká Lípa písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.
4. Před započítáním stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Na vodním díle bude osazena vodočetná lať a vodní značky s vyznačením normální a maximální hladiny.
6. Vodní značky budou zřízeny jako trvalé, odolné proti oděru, působení vody a klimatických podmínek (kovový pásek, kovový trn apod.).
7. Stykové plochy betonové konstrukce těsnící clony (žebra) kolem rámové propusti se zeminou tělesa hráze musí být provedeny ve sklonu 10:1 nebo mírnějším.
8. Předmětem bouracích prací je odstranění stávajících konstrukcí sloužících pro MVE. Z důvodu nemožnosti provést detailní průzkum objektů v hrázi, bude způsob odstranění konstrukcí odsouhlasen na kontrolním dni po odstranění konstrukcí na návodní straně hráze a provedení bližšího průzkumu.
9. Bude respektována podmínka závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj ze dne 23.08.2017 podč. j. 01716/KK/17:
 - Stávající litorální porosty ostríc, rákosu a jiné vegetace zůstanou nedotčeny s výjimkou prostoru hráze a dále pruhu o šíři 20 m na severním břehu nádrže v místě obnovy pláže. Přesné vymezení pruhu bude písemně odsouhlaseno Správou před započítáním stavby.
10. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší MěÚ Česká Lípa, které je součástí Koordinovaného závazného stanoviska ze dne 16.03.2017
 - zemní a výkopové práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost (skrácení staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.),
 - po ukončení stavebních prací bude ze staveniště odvezen veškerý vybouraný materiál ze zpevněných ploch a přebytečný výkopek, všechny pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu, včetně obnovy zatravněných ploch.
11. Bude respektováno vyjádření společnosti CETIN a.s ze dne 12.01.2017 pod č.j. 509618/17 kde je uvedeno, že zájmovým územím se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v toto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK investor prokazatelně předá dodavateli stavby a ten se jim bude řídit.
12. Jelikož dojde k střetu s nadzemní sítí NN, bude respektováno vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.05.2017 pod č.j. 1092976542/L296, ve kterém je uvedeno, že nadzemní vedení NN do 1 kV, které se v dané lokalitě nachází, nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnostech v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a rekonstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN EN 50110-1 e. 2. Stavebník zajistí ochranu

zařízení energetické společnosti tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Ochrana bude zajištěna, pokud budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení. Tyto obecné podmínky ochrany budou prokazatelně investorem předány dodavateli stavby a ten se jimi bude řídit

13. Budou respektovány podmínky zásahu do komunikace uvedené vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 02.06.2017 pod č.j. KSSLK/4320/2017:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
- Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
- Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) §12, kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
- Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.
- Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
- Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát *.dwg, *.pdf).
- Stavbou nesmí dojít k narušení stávajícího odvodnění komunikace.

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

- Stávající povrch dotčené komunikace v místě překopu pozemku bude zaříznut pilou v min. 0,5m od hran výkopových rýh a v šíři jízdního pruhu, bude jednorozměrného geometrického tvaru (přímka).
- Před započítím výkopových prací budou hrany výkopu (stmelené vrstvy komunikace) zaříznuty pilou, řezné hrany musí být pravoúhlé.
- Při provádění výkopu, odebrání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050.
- V případě, že při provádění výkopových prací dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu.
- Inženýrské sítě budou obsypány štěrkoiskem např. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno vedení resp. jeho ochrany.
- Výkop bude doplněn materiálem vhodným do násypů dle ČSN 73 6133 (odsouhlasí geolog stavby), který bude hutněn (dle ČSN 72 1006 tab. 4 a 5) po vrstvách max. 200mm v případě změny materiálu či jeho vlastností (vlhkost) musí být tento mat. ověřen laboratorní zkouškou. Povrch komunikace bude neprodleně provizorně opraven nebo bude provedena finální úprava.
- Při provádění zásepů a zejména pak při jeho hutnění je nutno dbát opatření na ochranu inženýrských sítí, které jsou v rýze uloženy, zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu, za řádné zabezpečení stability výkopu a za případné škody na křižujícím a souběžném vedení všech inženýrských sítí (požadujeme předložit písemné předání jejich správcům).
- Stávající obrusná vrstva z asfaltového betonu bude v rozsahu stavby odfrézována do hl. min. 5,0 cm.
- Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou jednotlivých vrstev krytu ošetřeny asfaltovým spojovacím nátěrem dle ČSN 73 61 29 v hmotnosti min. 0,3 kg/m², podkladní vrstvy budou opatřeny infiltračním postřikem asfaltovým dle ČSN 73 6129 v hmotnosti min. 1,0 kg/m².
- Následně bude provedena pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 bez navýšení nivelety vozovky.
- Veškeré svislé styčné plochy spár živického krytu musí být ošetřeny technologií zálivkové hmoty dle TP 115-Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem, tj. veškeré styčné plochy AK budou natřeny penetračním adhezivním nátěrem a spára bude zalita modifikovanou zálivkovou hmotou za horka, (alternativou je použití natavovacích pásků).
- Obnovu vozovky musí provádět firma, která má k této činnosti živnostenské oprávnění.

Při provádění zásepů komunikace po zásahu, požadujeme provést zatěžovací zkoušky míry zhutnění statickou deskou:

- kontrolní zkouška hutnění bude provedena dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD-ČR,
- modul přetvárnosti podloží musí odpovídat min. $E_{def2} \geq 45$ MPa na pláni vozovky a 80 MPa nebo 10 MPa pod stmelenými vrstvami komunikace – dle zvolené konstrukce vozovky, viz příložený katalogový list,

- kontrolní zkouška hutnění bude prováděna za přítomnosti správce komunikací,
 - zhotovitel vyzve správce komunikací v dostatečném časovém předstihu min. 1týdne k účasti na kontrolní zkoušce hutnění,
 - protokol o zkoušce bude předložen správci komunikace.
 - Křížení komunikace pro odběrný objekt pro zásobování tůní bude provedeno protlakem, startovací a cílová jáma bude umístěna mimo silniční pozemek
14. Zkouškami akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy jsou splněny požadavky tabulky č. 10.2 nebo č. 10.4. vyhlášky č 387/2016 Sb., a proto lze tyto sedimenty použít na povrchu terénu, nikoliv však na ZPF.
15. Budou respektovány podmínky Vojenských lesů a statků ČR, s.p. ze dne 13.02.2017:
- Při stavbě v ochranné pásce lesa bude stavebník dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění lesa (§13 odst. 2 a 3 zák.č. 289/1995 Sb.,)
 - Zahájení stavební činnosti v ochranné pásce lesa oznámí investor stavby na Lesní správě Břehyně – Ing. Peter Valapka tel. 487 872 542.
16. Budou respektovány podmínky stanoviska Policie ČR, územní odbor Česká Lípa, Dopravní inspektorát ze dne 17.03.2017 pod č.j. KRPL-24175-2/ČJ-2017-180106
- na hrázi rybníka doporučujeme umístit zádržné zařízení pro zamezení vjetí vozidel do rybníka s třídou zadržitelnosti dle příslušných ČSN.
 - před realizací zhotovitel požádá DI Česká Lípa o vyjádření ke zvl. užívání/uzavírce dotčených komunikací a k DIO – lze použít předložený návrh DIO z přílohy č. C.5. s upraveným textem na IP 22 – „Silnice č. II/270 na Hrázi Hradčanského rybníka uzavřena“, pod zákazové značky lze umístit DZ č. E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“.
17. Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán. Tyto plány budou následně předloženy Povodí Ohře, s.p. Chomutov k vyjádření a příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.
18. Budou respektovány podmínky SČVK, a.s. ze dne 19.07.2017 pod č.j. O17610170954/OTPCI/če
- Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:
- Bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.
 - Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů propustky, opěrné stěny, strouhy atd. /.
 - Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
 - Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytyčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
 - kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521521; ladislav.revak@scvk.cz,
 - kontakt pro kanalizaci - p. Miloslava Neubauerová, 487871157, miloslava.neubauerova@scvk.cz.
 - příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
 - Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
 - Doba případného odstavení stávajícího vodovodního potrubí bude na minimální možnou dobu. V případě, že bude při realizaci stavby zjištěno umístění potrubí ve vztahu k nové stavbě v rozporu s platnými normami a předpisy, je zapotřebí navrhnout příslušná opatření po dohodě s provozovatelem vodohospodářských sítí.
 - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranné pásce námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
 - Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
 - Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.

- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
 - Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
 - Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
 - Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
 - Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.
19. Na pozemcích dotčených stavbou (bývalý VVP Ralsko) musí být respektována skutečnost možného výskytu nevybuchlé munice a při provádění stavby (před zahájením výkopových prací) zajisti pyrotechnickou sanaci pozemků.
20. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona.

Odůvodnění :

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel žádost, kterou dne 13.07.2017 podal žadatel, kterým je Město Ralsko, IČO 00831514, Kuřívody č.p. 701, 471 24 Ralsko (dále jen "stavebník"), o vydání stavebního povolení ke stavbě "Hradčanský rybník - oprava rybníka" umístěné na pozemcích (jejich částech) parc. č. 471, 620, 621, 626/4, 668/9, 758 v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, obec Ralsko, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, ČHP -1-14-03-031, IDVT 10284003.

Jedná se o Hradčanský rybník, který je situován v obci Hradčany nad Ploučnicí. Po hrázi vede silnice II. třídy č. 270 Doksy – Mimoň. Hradčanský rybník je průtočná nádrž ve spodní části povodí Hradčanského potoka. Jedná se o historické vodní dílo (soustava rybníků vybudována v 15 – 16 století).

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a dle ustanovení § 112 stavebního zákona, oznámil přípisem ze dne 18.08.2017 pod č.j.: MUCL/78122/2017, spis. zn. MUCL/66612/2017, účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení správního řízení ve věci návrhu. Ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. V přípisu stanovil účastníkům řízení dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 10 dnů ode dne doručení. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, doručena žádná nesouhlasná stanoviska. Právo nahlédnout do spisu mohli účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, budova F, Panská ulice, 470 36 Česká Lípa.

Práva k dotčeným pozemkům:

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/701/2017 k části pozemku p.č. 471 a 758 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, obec Ralsko, sepsaná mezi Libereckým krajem a Městem Ralsko.
- ostatní pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka

K návrhu byla doložena tato stanoviska a vyjádření:

- Stanovisko Povodí Ohře, s.p. Chomutov ze dne 22.05.2017 pod č.j. POH/10117/2017-2/301100
- Stanovisko AOPK ČR, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ze dne 26.6.2017 pod č.j. 01331/KK/17
- Rozhodnutí o povolení výjimky od AOPK ČR, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ze dne 21.08.2017 pod č.j. SR/0080/KK/2017-4
- Hydrologické údaje od ČHMU ze dne 06.12.2016
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa ze dne 16.03.2017 pod č.j. MUCL/11122/2017
- Závazné stanovisko Vojenského lesního úřadu ze dne 04.03.2017 pod č.j. 01716/KK/17
- Stanovisko Českého rybářského svazu, z.s. ze dne 09.02.2017 pod č.j. 378/17

- Vyjádření VLS ČR, s.p. ze dne 13.02.2017
- Závazné stanovisko MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha ze dne 13.04.2017 pod č.j. 93957/2017-8201-OÚZ-LIT
- Sdělení KHS Libereckého kraje ze dne 05.02.2017 pod č.j. KHSLB 02734/2017
- Stanovisko KSS LK ze dne 23.08.2012 pod č.j. 10/12/KČ/156/6487
- Vyjádření UPC Česká republika s.r.o. ze dne 12.01.2017 pod č.j. E000988/17
- Vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 12.01.2017 pod č.j. 5001437646
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 12.01.2017 pod č.j. 509618/17
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 12.01.2017 pod č.j. 0200543004
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 12.01.2017 pod č.j. 0100680595
- Souhlas s činností v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.05.2017 pod č.j. 1092976542/L296
- Stanovisko SčVK, a.s. ze dne 26.01.2017 pod č.j. O17610020844/OTPCLI/Ps
- Stanovisko SčVK, a.s. ze dne 19.07.2017 pod č.j. O1761017954/OTPCLI/če
- Vyjádření KÚ Libereckého kraje, OŽPZ ze dne 02.03.2017 pod č.j. KULK 11583/2017
- Rozhodnutí KÚ Libereckého kraje, OŽPZ o udělení výjimky ze dne 27.02.2012 pod č.j. KULK 15317/2012
- Územní rozhodnutí vydané MěÚ Ralsko, odborem výstavby ze dne 23.08.2017 pod č.j. MURA/1971/2017
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona ze dne 23.08.2017 pod č.j. MURA/1984/2017

V rámci řízení se k dané věci vyjádřili:

- Závazné stanovisko AOPK ČR, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ze dne 23.08.2017 pod č.j. 01716/KK/17

V rámci správního řízení vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal žádost s předloženými doklady, projektovou dokumentaci, stanoviska účastníků řízení a správních úřadů. Žádné připomínky, které by bránily vydání stavebního povolení, nebyly vzneseny. V průběhu řízení nebyly shledány závady, které by bránily vydání předmětného rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy. Oprávněné připomínky účastníků řízení byly v plném rozsahu zakotveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění".

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek byl uhrazen dne 18.08.2017

Upozornění:

- Zemní práce jsou částečně plánovány v prostoru vrcholně středověkých areálů aktivit, v území s archeologickými nálezy kategorie I, zapsané ve Státním archeologickém seznamu ČR. Stavebník je proto povinen splnit oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, a umožnit organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provést v lokalitě záchranný archeologický průzkum (řeší Vlastivědné muzeum a galerie v České lípě, oprávněná organizace pověřená výkonem archeologické památkové péče na území původního okresu Česká Lípa)
- Vlastník stavby na pozemcích v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí bere na vědomí, že dle § 22 odst. 1 zákona č. 289/1995 S., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen na svůj náklad provést nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho stavby zabezpečeny před škodami způsobenými zejména pádem stromů atd. Rozsah a způsob opatření stanoví orgán státní správy lesů.
- Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů), a předány osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci. Co se týká zemin – v případě, že budou využity na místě stavby, nejsou odpadem. V opačném případě musí být jako odpad předány oprávněné osobě.
- Stavba bude provedena dodavatelsky. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.

- Investor musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá investor od dodavatele a předloží je stavebnímu úřadu.
- V okolí stavby musí být dodržena čistota, pořádek a zajištěna bezpečnost dopravy na místních komunikacích.
- Mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných látek.
- V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami.
- Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci.
- Na místě stavby bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky.
- **K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:**
 - prohlášení stavebního dozoru,
 - výkres skutečného provedení stavby,
 - zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, (tzn. že bude zaměřena před zakrytím), vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou
 - oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací
 - atesty na použité materiály
 - stavební deník
 - doklad o splnění podmínek stavebního povolení
 - manipulační řád spolu se stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik
 - vyjádření CHKO Kokořínsko k dokončené stavbě
 - vyjádření společnosti CETIN a.s.
 - vyjádření SČVK, a.s.
 - vyjádření KSS Libereckého kraje

Poučení účastníků :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje Liberec, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst.1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. a) stavebního zákona):

Město Ralsko, IČO 00831514, Kuřívody č.p. 701, 471 24 Ralsko

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. c) stavebního zákona):

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže 632/32, Liberec

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. e) stavebního zákona):

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov,
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Mimoň, IČO 00000205, Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00 Praha,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice,
CETIN a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha,
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín,
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Tychova 1, Praha
6, 160 01

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

Jana Frolíková, nar. 1.7.1961, Herlíkovická č.p. 1021/16, 197 00 Praha,
Jiří Polák, nar. 30.11.1966, Hradčany č.p. 472, 471 24 Ralsko,
Jana Andzielová, nar. 22.3.1995, Hradčany č.p. 472, 471 24 Ralsko,
Petr Seifert, nar. 12.9.1995, Hradčany č.p. 472, 471 24 Ralsko,
Tibor Matušek, nar. 3.6.1939, Hradčany č.p. 420, 471 24 Ralsko,
René Kamenár, nar. 25.10.1967, Hradčany č.p. 472, 471 24 Ralsko,
Renata Kamenárová, nar. 5.5.1982, Brniště č.p. 80, 471 29 Brniště,
Ivana Sluková, nar. 21.10.1963, Hradčany č.p. 429, 471 24 Ralsko,
Jana Andzielová, nar. 26.3.1971, Hradčany č.p. 472, 471 24 Ralsko,
Miroslav Dvořák, nar. 9.2.1948, Hradčany č.p. 465, 471 24 Ralsko,
Miloslava Dvořáková, nar. 14.12.1947, Hradčany č.p. 465, 471 24 Ralsko,
Lenka Tůmová, nar. 5.8.1965, Hradčany č.p. 467, 471 24 Ralsko,
Jan Šantora, nar. 13.11.1983, Hradčany č.p. 455, 471 24 Ralsko,
Alena Šantorová, nar. 18.5.1977, Hradčany č.p. 455, 471 24 Ralsko,
Šárka Procházková, nar. 30.10.1963, Pavlovsko č.p. 89, 337 01 Dobřív,
Aleš Kubát, nar. 24.3.1978, Mírová č.p. 117, 471 24 Mimoň,
Iveta Kubátová, nar. 15.7.1976, Mírová č.p. 117, 471 24 Mimoň,
Monika Štanglová, nar. 8.4.1975, Libušino náměstí č.p. 532, 277 11 Libiř,
Martin Bečvář, nar. 29.3.1982, Hradčany č.p. 479, 471 24 Ralsko,
Lucie Bečvářová, nar. 4.3.1986, Hradčany č.p. 479, 471 24 Ralsko,
Jan Burian, nar. 15.6.1956, Hradčany č.p. 460, 471 24 Ralsko,
Nad'a Burianová, nar. 13.9.1956, Hradčany č.p. 460, 471 24 Ralsko,
Ing.Bc. Stanislav Polách, nar. 24.9.1959, Letná č.p. 237, 471 24 Mimoň,
Mgr. Jana Poláková, nar. 21.12.1959, Letná č.p. 237, 471 24 Mimoň,
Jaroslav Matušek, nar. 27.3.1967, Hradčany č.p. 472, 471 24 Ralsko,
Václav Eder, nar. 14.1.1987, Hradčany č.p. 484, 471 24 Ralsko,
Jindřiška Pálfi, nar. 27.8.1957, Hradčany č.p. 432, 471 24 Ralsko,
Jiří Polák, nar. 11.7.1948, Hradčany č.p. 439, 471 24 Ralsko,
Helena Poláková, nar. 12.2.1952, Hradčany č.p. 439, 471 24 Ralsko,
Stanislav Holas, nar. 30.6.1977, Hradčany č.p. 438, 471 24 Ralsko,
Jaroslav Lundák, nar. 4.2.1965, Hradčany č.p. 440, 471 24 Ralsko,
Milada Lundáková, nar. 9.6.1965, Hejnice č.p. 343, 463 62 Hejnice,
Jiří Rejšek, nar. 2.8.1950, Hradčany č.p. 442, 471 24 Ralsko

Ing. Pišková Alexandra
referent vodního hospodářství



Dotčené správní orgány:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj IDDS: ahwdypi

sídlo: Česká 149, Mělník

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, IDDS: bkfb3p

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, IDDS: bkfb3p

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů: IDDS:hjyaavk

Sídlo: Tychova 1, Praha 6, 160 01

Městský úřad Ralsko, odbor stavební úřad, IDDS: xztbtsz

Sídlo: Kuřívody 701, Ralsko

Policie ČR, krajské ředitelství policie libereckého kraje, Dopravní inženýrský úřad Česká Lípa

Sídlo: Pod Holým vrchem 1734/14