

170/1

182

184/1

124,86

B 0,114,55

$$A13 \quad 0,230 \, 78 = KÚS \quad 0,096 \, 48$$
$$A_{12} \quad 0,205 \ 50 = B \quad 0,071 \ 20$$
$$A_{11} \ 0,188 \ 61 = B \ 0,054 \ 31$$

P5K5 0,180 56 = B 0,046 26

K4P5 $0,179\ 87 = B\ 0,045\ 57$

$$A_{10} \ 0,172 \ 31 = B \ 0,037 \ 01$$

(PVL)	VODÍČÍ LINIE (STÁVAJÍCÍ STAVBA)
(PO)	PŘEJEZDOVÝ OBRUBNÍK 1000/250/150
(SO)	SADOVÝ OBRUBNÍK MIN VÝŠKA NAD POCHOZÍ PLOCHOU 60mm (VODÍČÍ LINIE)

*) Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č.163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06

*) Podélný profil chodníku viz výkres č. D.1.1.2.B.1

Ing. Jaroslav Wolf WM ATELIÉR IČO 12043940 Nábřeží Obránců míru 586 46822 Železný Brod tel.: 603527765 fax : 481 391485 e-mail: wmatelier@volny.cz	Zod. projektant Ing. Jaroslav Wolf		Vypracoval Ing. Jaroslav Wolf	Datum 10/2019
	Investor Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice 165, 47124 Mimoň			Zakázka WM 19/028
	Akce ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ NA SILNICI III/ A JEJÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBAŤ S SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE V OBCI PERTOLTICE POD RALSKEM			Formát 4A4
	Část D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			Měřítko 1 : 250
	Příloha SITUACE D1			Č. přílohy D.1.1
		Paré		